

巨鹿县支持应急物资保障体系建设项目

招标文件

项目编号：HBJL-20200923

采购单位：巨鹿县发展和改革局（科工）

代理机构：河北君磊招标咨询有限公司

编制时间：2020年10月

目录

第一部分 招标公告.....	1
第二部分 投标须知前附表.....	3
第三部分 投标人须知.....	7
第四部分 项目采购需求.....	16
第五部分 合同格式.....	30
第六部分 投标文件格式.....	33
第七部分 评标办法.....	48
第八部分 补遗书及答疑纪要（待发）	50

第一部分招标公告

项目概况

(巨鹿县支持应急物资保障体系建设项目) 招标项目的潜在投标人应在(“招采进宝河北专区官网”)获取招标文件,并于2020年11月6日14点00分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: HBJL-20200923

项目名称: 巨鹿县支持应急物资保障体系建设项目

预算金额: 7612845元

最高限价: 7612845元

采购需求: 医疗防护物资及医疗救治设备

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 详见招标文件;
3. 本项目的特定资格要求: 具有第二类医疗器械备案证。

三、获取招标文件

时间: 2020年10月15日至2020年10月21日, 每天上午0时至12时, 下午12时至24时(北京时间, 法定节假日除外)

地点: “招采进宝河北专区官网”自行下载招标文件等相关资料, 并及时查看有无澄清或修改等资料。如未下载相关资料, 或未获取到完整资料, 导致投标被否决的, 自行承担责任。

方式: 其它

售价: 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月6日14点00分(北京时间)

地点: 网上开标, 投标人应及时登录招采进宝电子交易系统在线参与开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 已在“河北省公共资源交易服务平台”注册登记的供应商/投标人，办理河北 CA 后，可直接登陆“招采进宝河北专区交易平台”（hb.zcjb.com.cn）递交投标文件。

2. 未经资格确认（注册登记）的供应商/投标人，请按照“巨鹿县公共资源交易中心关于市场主体登记注册的通知”

（<http://60.6.253.156:8888/sszt-zyjyPortal/zyjyPortal/portal/information?id=1886>）的要求办理相关手续，具体事宜可联系 0319-2686133。

3. 编制投标文件需使用河北 CA，未办理 CA 的供应商/投标人，需进行企业 CA 注册。具体事宜可联系 18631901603。

4. 潜在投标人（供应商）如对招标文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过巨鹿县公共资源交易网选择“招采进宝河北专区交易平台”提出。若投标人（供应商）在使用“招采进宝河北专区交易平台”的过程中遇到任何操作性问题，可咨询客服电话：400-616-6620。

5. 招标文件等资料发布后，即视为已送达所有潜在投标人（供应商），潜在投标人（供应商）须从“招采进宝河北专区官网”自行下载，并及时查看有无澄清或修改。潜在投标人（供应商）未下载相关资料，或未获取到完整资料，导致投标被否决的，自行承担责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：巨鹿县发展和改革委员会（科工）

地址：巨鹿县富强东路203东南70米

联系方式：0319-4332510

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河北君磊招标咨询有限公司

地址：石家庄市西二环南路2号

联系方式：0311-68073017

3. 项目联系方式

项目联系人：付晓东

电话：13832302514

第二部分 投标须知前附表

项号	内 容	说明及要求
1	项目名称	巨鹿县支持应急物资保障体系建设项目
2	项目实施地点	采购人指定地点
3	招标人联系方式	卢主任 0319-4332510
4	招标内容	医疗防护物资及医疗救治设备
5	供货期	合同签订之日起 90 日历天
6	最高限价	本项目最高限价为人民币7612845元，超出最高限价报价的供应商将被废除投标资格。
7	资金来源	财政资金
8	投标人资格要求	1、符合政府采购法二十二条规定； 2、具有第二类医疗器械备案证； 3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）及相关文件要求，开标会当日将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商是否为失信被执行人。在“信用中国”网站查询到供应商为失信被执行人的，将否决其响应文件。供应商未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，否则将否决其响应文件。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购； 5、本项目不接受联合体投标。
9	投标有效期	90日历天（从投标截止之日算起）
10	投标保证金缴纳与退还	人民币【100000元】壹拾万元整 投标保证金递交方式为：银行保函、电子保函或银行转账（银行转账需从企业基本账户汇出） 1、如从企业基本户汇出： 保证金缴纳截止时间到 2020 年11月6日14时00分（北京时间，已到账时间为准） 账户名称：巨鹿县公共资源交易中心 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司巨鹿县支行 账号：913009010016210029 注：写明交易项目名称 投标单位需在开标后将银行开户许可证及投标保证金缴纳证明单复印件加盖公章邮寄代理公司，以便退付保证金。严格执行一公告一保证金（开具银行保函无需退还保证金）。 ①未列入中标候选人名单的投标保证金的退还：在评标委员会推荐中标候

		选人且发布中标结果公示期结束后5日内退还投标保证金； ②列入中标候选人名单的投标保证金的退还：招标人与中标人签订合同协议书后5日内退还投标保证金。 2、如开具银行保函： 银行保函应当由投标人在我省区域内或者外埠企业注册所在地（设区市区域内）的全国性商业银行或政策性银行出具。投标人在投标截止时间前。 3、电子投标保函。投标人可登录招采进宝河北专区选择“我的项目”，点击“申请保函”按钮，在线确认企业信息并申请电子投标保函。开具电子投标保函操作方法见《电子投标保函操作手册》 (https://jfb.zcjb.com.cn/bfe/guarantee/bank/applyElectronicGuarantee.htm)。 (备注：1. 银行保函应明确包含采购人名称、投标人名称、招标项目名称及标段、金额、保函有效期（不少于投标有效期）、保函条件等内容。 2. 银行自有投标保证金保函固定格式的，可以采用自有固定格式。但应明确采购人名称、投标人名称、商项目名称及标段、金额、保函有效期（不少于投标有效期）、保函条件等内容。)
11	投标文件份数	电子标书一份（开标时解密）
12	政府采购相关政策要求	(1) 招标货物中含政府强制采购节能产品的，必须符合国家财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购清单》最新一期及相关规定的要求，否则投标无效。《节能产品政府采购清单》在中华人民共和国财政部网站 (http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn)、国家发展改革委网站 (http://www.ndrc.gov.cn) 和中国质量认证中心网站 (http://www.cqc.com.cn) 上发布，请自行查阅、下载。 投标人投标货物含有上述强制采购节能产品的，必须在投标文件商务部分附加加盖公章的节能产品证书复印件或打印出上述网站公布的含有投标货物的清单（只打印出投标货物所在页即可）并加盖公章，否则其投标无效。 (2) 为响应国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》，政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。 (3) 为推进和规范环境标志产品政府采购，对列入财政部、环境保护部最新一期环境标志产品政府采购清单产品为政府优先采购产品。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。《环境标志产品政府采购清单》在中华人民共和国财政部网站 (http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn)、中华人民共和国环境保护部网站 (http://www.zhb.gov.cn)、中国绿色采购网 (http://www.cgpn.org) 上发布，请自行查阅、下载。 (4) 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中有关规定，对小型、微型企业产品报价给予价格扣除优惠政策，详见优惠政策。 (5) 据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，对残疾人福利性单位报价给予价格扣除优惠政策，详见优惠政策。

		(6) 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号)文,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。详见优惠政策。
13	投标人要求澄清招标文件(政府采购供应商质疑)	潜在投标人如对招标文件有异议的,可以在2020年10月22日17:00前,以书面形式或通过招采进宝河北专区电子交易系统以数据电文形式向招标人、招标代理机构提出。
14	投标文件加密要求	投标人应使用投标文件制作工具及CA数字证书为电子投标文件加密
15	投标文件的递交	本次招标为电子招投标,投标文件采用数据电子文件。投标人应使用投标文件制作工具及CA数字证书为电子投标文件加密,并投标文件递交截止时间前,通过招采进宝河北专区(网址: http://hb.zcjb.com.cn/ebidding/login)递交加密的电子投标文件。
16	投标截止时间	2020年11月6日14时00分(北京时间)
17	开标及解密说明	解密截止时间:2020年11月6日14时30分之前完成解密。 注:投标人需在开标时间以后,解密截止时间之前,通过招采进宝河北专区开标大厅使用CA数字证书对其递交的电子投标文件进行解密。
18	开标时间和地点	开标时间:同投标截止时间 开标地点:网上开标,投标人应及时登录招采进宝河北专区电子交易系统在线参与开标。
19	开标程序	按下列程序进行开标: (1) 招标人(招标代理机构)通过招采进宝河北专区发送开标指令; (2) 投标人在解密截止时间之前,通过招采进宝河北专区对已递交的电子投标文件进行解密; (3) 待所有投标人解密完成或到解密截止时间后,招标人(招标代理机构)发布开标一览表; (4) 投标人对开标记录使用CA数字证书进行电子签名,未进行电子签名的视为默认开标记录; (5) 开标结束。 注:因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的,视为撤回其投标文件,投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的,其他投标文件的开标可以继续进行。
20	开标补救措施	1. 投标人无法使用CA数字证书解密投标文件时,可以通过密码信封解密。商务文件、技术文件、价格文件对应的解密密码在编制投标文件时和.etnd格式的文件一起生成,存放于.txt格式的文件中。 2. 因招采进宝河北专区电子交易系统原因,造成交易系统无法正常使用的,应暂时中止电子开标,并在恢复正常后继续开标活动。
21	电子签章	投标人应在电子投标文件封面使用CA数字证书加盖单位和法定代表人电子印章。封面盖章即视为投标人已按招标文件要求在指定位置盖章,法定代表人或其委托代理人已在指定位置签字。

22	招标人澄清	投标截止时间10日前，通过招采进宝河北专区电子交易系统发布，投标人应及时查看有无澄清或修改。因投标人自身原因未从招采进宝河北专区电子交易系统下载相关资料，或未获取到完整资料，导致投标被否决的，自行承担 responsibility。
23	评标方法	详见招标文件第七部分
24	招标代理机构联系人及联系方式	联系人：付晓东 联系电话：0311-68073017 传真：0311-68073017

注：本表内容与本文件其他内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分 投标人须知

一、总则

- 1.1 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论投标的结果如何,招标代理单位和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
- 1.2 招标人不承诺选择最低报价的投标人中标。
- 1.3 如有必要,招标人有权通过意向书,让中标人在合同签订生效前开始必要的技术工作。
- 1.4 投标人不得转让招标文件,招标文件售后不退。

二、招标文件

2.1 招标文件

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应,该投标有可能被拒绝,其风险应由投标人自行承担。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 投标人若对招标文件有任何疑问,应于投标截止日期 10 日前以数据电子文件形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应上传于招采进宝河北专区交易系统,无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者修改,或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清,招标人都将于投标截止时间 15 日前在招采进宝河北专区交易系统以公告的形式通知所有招标文件收受人。招标文件等资料发布后,即视为已送达所有潜在投标人。潜在投标人从招采进宝河北专区交易系统上自主下载招标文件等相关资料,并及时查看有无澄清或修改。如对招标文件有疑问或异议的,请登录招采进宝河北专区交易系统提出。潜在投标人未从招采进宝河北专区交易系统上下载相关资料,或未获取到完整资料,导致投标被否决的,自行承担责任。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分,具有约束作用。

2.2.2 招标文件发出后,在投标截止时间前,招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。若自招标文件修改资料发出之日起至原定投标截止日不满 15 日的,顺延至自招标文件修改资料发出之日起 15 日后。新的投标截止时间将在招采进宝河北专区交易系统以公告形式送达给所有获得招标文件的投标单位。

2.2.3 招标文件的修改在招采进宝河北专区交易系统以公告形式发送给所有投标人,招标文件等资料发布后,即视为已送达所有潜在投标人。潜在投标人从招采进宝河北专区交易系统上自主下载招标文件等相关资料,并及时查看有无澄清或修改。如对招标文件有疑问或异议的,请登录招采进宝河北专区交易系统提出。潜在投标人未从招采进宝河北专区交易系统上下载相关资料,或未获取到完整资料,导致投标被否决的,自行承担责任。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分,具有约束作用。

2.2.4 招标文件的澄清、修改、补充等内容均在招采进宝河北专区交易系统以公告形式发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的公告为准。

2.2.5 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究,招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间,具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

三、投标文件

3.1 投标文件的编制依据

- 3.1.1 招标代理单位提供的招标文件及相关资料；
- 3.1.2 相关的法律法规。

3.2 投标文件格式

- 3.2.1 投标文件应包括本招标文件第六部分**投标文件格式**中所列的内容。
- 3.2.2 投标人应按照本企业的实际情况提供投标文件格式中所要求的资料，如投标人中标，招标人有权对中标人考察，如发现有与投标文件不符之处或拒绝招标人考察的，招标方保留扣除该投标人投标保证金及取消该投标人中标资格的权利。

3.3 投标报价

- 3.3.1 报价依据：本项目招标文件中技术要求部分。
- 3.3.2 报价方法：
 - 1) 投标报价应按照本招标文件要求编制，填报投标函及投标报价明细表。
 - 2) 投标人应在投标文件所附的投标报价明细表中填报全费用。任何有选择报价将不予接受。
 - 3) 投标人所报的投标总价为本次招标的产品、供货安装、施工至验收合格交付使用及质保期内维修的人民币报价费用等，其中包括**设备费、包装费、运杂费、组装费、安装费、调试费、培训费、验收费、各项保险费、各种税费等直至验收合格交付使用的一切费用及质保期内的维修费用**，以及由于原材料工本或其它条件的价格浮动而导致的全部额外费用。
 - 4) 投标总价是满足招标文件第四部分“项目采购需求”中产品清单的技术参数要求中所有配置的价格。
 - 5) 投标报价为固定价，不得调整，除非招标人向中标人发出影响价格的变更通知。
- 6) 招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文件收费标准及发改办价格【2003】857号文规定向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。**

3.4 投标文件的有效期

- 3.4.1 投标文件的有效期为开标之日起90日历天。
- 3.4.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招标人批准，招标代理单位可以以书面形式向投标方提出延长投标有效期的要求。投标方须以书面形式予以答，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金，同意延长投标有效期的投标方不允许修改投标文件，但需相应延长投标保证金的有效期。

3.5 投标保证金

- 3.5.1 投标人应按照招标文件第二部分投标人须知前附表的要求提交投标保证金。
- 3.5.2 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。有下述情况之一的，投标保证金将被没收：
 - 1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件；
 - 2) 因中标人原因未能在规定期限内与招标人签订合同；
- 3.5.3 投标保证金的退还：
电子担保保函：自投标有效期满后自动失效，无需退还。

3.6 投标文件的修正

- 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
- 3.6.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
 - 3.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.6.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；
- 3.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- 3.6.5 正本与副本不一致时，以正本为准。
- 3.7 投标文件的编制要求**
- 3.7.1 本项目采购为电子招投标，投标文件采用数据电子文件，投标人可通过招采进宝河北专区平台在线参与开标。
- 3.7.2 本项目鼓励投标人远程参加开标。
- 3.7.3 投标人应在投标截止时间前完成电子投标文件的递交，在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及河北 CA 为投标文件加密。
- 3.7.4 采购人可按本须知相关规定以修改补充通知的方式，酌情延长投标文件的提交截止时间。在此情况下投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后的新的截止时间为准。
- 3.8 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效投标文件处理：**
- 3.8.1 电子投标文件未按投标人须知前附表规定要求加盖电子印章的；
- 3.8.2 电子投标文件的内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；
- 3.8.3 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；
- 3.8.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；
- 3.8.5 电子投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
- 3.8.6 电子投标文件附有招标人不能接受的条件；
- 3.8.7 不符合招标文件中规定的其它实质性要求，存在重大偏差的；
- 3.8.8 投标报价超出本招标文件规定的最高限价（拦标价）的；
- 3.8.9 评标委员会认定的其他无效投标的情况。
- 3.9 有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

四、开标及评标

4.1. 开标

- 4.1.1 采购人按本须知规定参加开标大会。
- 4.1.2 开标会由招标代理单位组织并主持，开标会接受有关部门监督。
- 4.1.3 开标时间及地点：投标人须知前附表
- 4.1.4 开标时，投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
- 4.1.4.1 投标文件逾期提交（上传）的；
- 4.1.4.2 因投标人自身原因造成电子投标文件不能解密且采取补救措施仍无法正常开启的。

4.2 评标

- 4.2.1 评标的依据
本招标文件和投标文件。
- 4.2.2 评标原则
评标将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规有关规定，公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。
- 4.2.3 评标组织
招标人依法组建评标委员会，评标委员会由技术、经济、管理等有关方面的 5 名专家组成，从政府采购专家库中随机抽取，与投标人有隶属和利益关系的专家不能担任评委。
- 4.2.4 评标内容

评标委员会从投标报价、技术标及商务标情况等方面对投标文件进行综合评审。

4.2.5 评标程序

1) 评标委员会首先初审，按照招标文件**第三部分 3.8 条**规定剔除无效标书。

2) 评标委员会根据招标文件确定的评标办法进行打分，具体评分办法见**第七部分 评标办法**。

3) 汇总各评委打分，评标委员会依据得分高低进行排名，向招标人推荐三名中标候选人。

4.3 投标文件的澄清

为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会可以以数据电子文件形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用数据电子文件形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

根据本须知的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

4.4 其它

4.4.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

4.4.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

五、中标通知

5.1 招标代理单位根据评标委员会的评标结果向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

5.2 在向中标人发出《中标通知书》的同时，招标代理单位同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

六、保密

向中标人授予合同之前，评标委员会的成员不应该向提交投标文件的投标人或与这些程序无关的人员泄露与评标和合同授予有关的信息。

七、签订合同

7.1 签订合同

7.1.1 中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同。

7.2 拒签合同

7.2.1 除非合同与招标文件有重大背离或不可抗力因素以外，如中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。招标人可与排名第二的投标人重新谈判，依次类推，直至签订合同。

7.2.2 如招标人无充分理由而不与中标人签订合同，中标人有权向招标人提出等同于投标保证金全额的索赔。

八、相关政府采购政策

1、小微企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型

和微型企业产品价格给予 6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。参加本项目的小、微企业应符合《中小企业划型标准规定》,并提供《中小企业声明函》,不能提供的将不予认可,视同非小、微企业。

2、在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型型企业的,不重复享受政策。残疾人福利性单位认定时,提供“残疾人福利性单位声明函”,否则不予认可。

3、在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策,向监狱企业采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。若是监狱企业则需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,若不是则不需要提供。

附：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业，即本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖单位公章）

日 期：年月日

注：

- 1、本中小企业声明函投标单位可根据自身情况自行决定响应文件中是否提供。
- 2、若是中小企业的需提供中小企业声明函和中小企业的证明文件的复印件并加盖投标人公章，若不是中小企业则不需提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

注：若是残疾人福利性单位则可以提供上述“残疾人福利性单位声明函”，若不是残疾人福利性单位则不需要提供。

监狱企业证明文件

说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

九、询问和质疑

1. 投标人有权就招标事宜提出询问和质疑

1.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

1.2 投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前有效期限内通过澄清或修改程序提出。

1.3 投标人对采购事项有疑问的，可以向代理机构提出询问。

1.4 供应商认为采购文件、采购过程、中标（成交）或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在有效时限内采购人、采购代理机构提出质疑。

1.5 质疑应当以适当形式向代理机构提出，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.6 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

1.7 质疑书应当包括以下主要内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

1.8 按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑时应当提供相关证明材料。质疑材料应为简体中文。质疑时供应商应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.9 有违背《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，属于无效质疑，代理机构可不予受理。

1.10 代理机构将在收到质疑后 7 个工作日内做出答复或相关处理决定，并以适当形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

1.11 供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

1.12 质疑投标人对代理机构的答复不满意以及代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管部门进行投诉。

第四部分 项目采购需求

序号	名称	参数	单位	数量
1	一次性使用医用口罩	1. 用途：临床医务人员佩戴，覆盖住使用者的口、鼻、及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。 2. 平面型，耳挂式； 3. 规格：不小于17.5cm*9.5cm 4. 鼻夹：口罩上应配有鼻夹，鼻夹由苏联性材料制成。 5. 口罩带：口罩带应戴取方便，每根口罩带与口罩体连接点出的断裂强力应不小于10N 6. 合成血液穿透：2ml合成血液以16.0kpa (120mmHg) 压力喷向口罩外侧后，口罩内侧面不应出现渗透。 7. 颗粒过滤效率（PFE）：口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于3% 8. 压力差 Δp ：口罩两侧面进行气体交换的压力差 Δp 应不大于49Pa 9. 阻燃性能：口罩材料应采用不易燃材料，口罩离开火焰后燃烧不大于5s。 10. 生产厂家具有医疗器械生产许可证。 11. 投标产品具有医疗器械注册证。	支	1500000
2	一次性医用外科口罩	1. 用途：临床各类人员在非有创操作过程中佩戴，覆盖住使用者的口、鼻、及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。 2. 规格：不小于9.5*17cm 3. 鼻夹：口罩上应配有鼻夹，鼻夹由苏联性材料制成。鼻夹长度应不小于8.0cm。 4. 口罩带：口罩带应戴取方便，每根口罩带与口罩体连接点出的断裂强力应不小于10N 5. 细菌过滤效率（BFE）：口罩的细菌过滤效率不小于95%。 6. 通气阻力：口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于49Pa/cm ² 7. 微生物指标：细菌菌落总数CFU/g $\leq$ 100 不存在大肠杆菌，绿脓杆菌，金黄色葡萄球菌，溶血性链球菌，真菌。 8. 生产厂家具有医疗器械生产许可证。 9. 投标产品具有医疗器械注册证。	支	30000

3	N95口罩	1.用途：用于医疗工作环境下，过滤空气的颗粒物，阻隔飞沫，血液，体液，分泌物等用。 2.外观：口罩应覆盖佩戴者的口鼻，应有良好的面部密合性，表面不得有破洞，污渍，不应有呼吸阀。 3.鼻夹：口罩上应配有鼻夹，鼻夹应具有可调节性。 4.尺寸：11.5cm±2cm(9.5-13.5)cm 15cm±2cm(13-17)cm 5.合成血液穿透：将2mL合成血液以10.7kpa(80mmHg)压力喷向口罩外侧后，口罩内侧不应出现渗透。 6.表面抗湿性：口罩外表面沾水等级应不低于GB/T4745-1997中3级的规定。 7.阻燃性能：口罩材料应采用不易燃材料，口罩离开火焰后燃烧不大于5s。 8.过滤效率：在气体流量为85L/min情况下，口罩对非油性颗粒过滤效率应≥95%。 9.气流阻力：再气体流量为85L/min情况下，口罩的吸气阻力不得超过343.2Pa。 10.生产厂家具有医疗器械生产许可证。 11.投标产品具有医疗器械注册证。	支	9000
4	一次性使用帽子	1.用途：适用于非传染病区临床卫生护理用 2.材质：采用薄型非织造布制成， 3.生产厂家具有医疗器械生产许可证。 4.投标产品具有医疗器械注册证。	个	9000
5	一次性使用医用pvc手套	1.规格：M 100支/盒无粉 2.不含氨基化合物及其它有害物质，极少产生过敏。 3.较强的抗拉强度，耐穿刺，不易破损。 4.密封性好，有效的防止尘埃向外散发。 5.防化性能优越，耐一定的酸碱度。 6.无硅成份，有一定的抗静电性能 7、表面化学残留物质底，离子含量底，颗粒含量少，适用于严格的无尘室环境。	支	150000
6	一次性使用灭菌橡胶检查手套	1.用途：临床检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染用 2.规格：0.7# 3.采用符合GB10213-2006的天然橡胶胶乳制成。 4.灭菌手套经环氧乙烷灭菌。	双	10000

7	一次性防护服	1. 用途：临床医务人员在接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护用。 2. 规格：连体式均码 3. 外观：防护服应干燥，清洁，无霉斑，表面不允许有粘连，裂缝，孔洞等缺陷。连接部位可采用针缝，粘合或热合等加工方式。针缝的针眼密封处理，针距每3cm应为8针-14针，线迹应均匀，平直，不得有跳针。粘合或热合等加工处理后的部位，应平整，密封，无气泡。 4. 结构：由连帽上衣，裤子组成，为连身式结构；结构应合理，穿脱方便面结合部位严密；袖口、脚踝口采用弹性收口；帽子面部收口及腰部采用弹性收口，拉绳收口或搭扣。 5. 抗渗水性：关键部位静水压应不低于1.67KPa 6. 透湿量：防护服材料透视量不小于2500g/(m². d) 7. 抗合成血液穿透性：抗合成血液穿透性应不低于GB19082-2009表3中2级的要求 8. 表面抗湿性：侧面沾水等级应不低于3级的要求 9. 断裂强力干态：关键部位材料的断裂强力不小于45N 10. 断裂伸长率干态：关键部位的材料断裂伸长率应不小于15% 11. 过滤效率：关键部分材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70% 12. 抗静电性：防护服的带电量应不大于0.6uC/件 13. 静电衰减性能：防护服材料静电衰减时间不超过0.5s. 13. 生产厂家具有医疗器械生产许可证。 14. 投标产品具有医疗器械注册证。	套	8000
8	一次性隔离服	1. 用途：用于医疗机构门诊，病房，检验室等作普通隔离。 2. 外观：防护服应干燥，清洁，无霉斑，表面不允许有粘连，裂缝，孔洞等缺陷；其连接部分采用针缝加工方式，缝制应松紧适度，线路顺直，不得有跳针，起止针及回针处应牢固；	套	9000

		3. 尺寸：尺寸误差为主 $\pm 5\%$ 4. 力学性能：隔离衣的面料力学性能应符合技术要求规定 5. 材质：PP+PE 淋膜 5. 生产厂家具有医疗器械生产许可证。		
9	一次性使用压舌板	1. 用途：用于检查时压低舌部 2. 规格：15cm 3. 材质：竹质制成 4. 生产厂家具有医疗器械生产许可证。	支	5000
10	医用红外体温计	1. 功能：耳温，额温两种模式测量 2. 1秒测量：全程只需1秒，方便，实用 3. 记忆储存：耳温和额温可各储存10个最新测量值 4. 精准度：16-35℃（环温）， $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 5. 测量范围：34.0-42.2℃ 6. 显示功能：液晶屏显示 7. 工作环境：10-40℃ 8. 储藏环境：-20- $\pm 55^{\circ}\text{C}$ 9. 省电模式：1分钟无操作自动关机	个	1500
11	一次性医用鞋套	1. 用途：适用于医疗机构手术室，实验室等场所的卫生防护 2. 材质：非织造布，塑料薄膜 3. 规格 180*400mm，特殊规格定制 4. 生产厂家具有医疗器械生产许可证。	支	8000
12	医用护目镜	1. 用途：用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 2. 产品：由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成，非无菌提供一次性使用。 3. 生产厂家具有医疗器械生产许可证。	个	8000
13	防护面罩	1. 用途：用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 2. 产品：由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成，非无菌提供一次性使用。 3. 材质：透明双面防雾PET，支架是医用PC 4. 生产厂家具有医疗器械生产许可证。	个	8000

14	一次性使用无菌拭子	- 用途：适用于临床粘膜和窗门的采样 - 组成：由棉签式采样头，拭子柄，试管，试管塞组成。 - 棉签式采样头符合 YY/T0330-2015 的医用脱脂棉制成 - 拭子柄符合竹棒，木棒或不锈钢制成 - 试管符合 GB/T12671-2008 的聚苯乙烯(PE)树脂或 GB/T12670-2008 的聚丙烯 (PP) 树脂 - 试管塞符合 GB/T11115-2009 的聚乙烯 (PE) 树脂制成。	支	22250
15	防水鞋套	- 外观：医用隔离鞋套表面应洁净平整，色泽均匀一致，无破洞，缝制货热压应牢固；成型整齐。 - 断裂强度：所用非织造布断裂强度的横向应$\geq 3.0N$, 纵向应$\geq 17.0N$ - 断裂伸长率：所用非织造布断裂伸长率应$\geq 30\%$ - 材质:PP+PE覆膜	支	8000
16	医疗垃圾袋	- 规格不小于 80*90 - 材质：采用全新的PE 新料	支	10000
17	84消毒液	- 用途：适用于物体表面消毒，瓜果蔬菜消毒，织物消毒，医疗废弃物的消毒 - 规格 500ml - 杀灭微生物类型：杀灭肠道致病菌，化脓性球菌和红菌芽孢。 - 主要成分：以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为 4.9%$\pm$0.6% (w/v) - 原液的 PH 值为 13.10 - 置 54℃恒温培养箱内 14 天后,有效氯含量为 46.9g/L, 下降率为 12.73% - 在 19-21℃条件下,有效氯含量为 500mg/L 的消毒液溶液,作用 25min,对金黄色葡萄球菌,大肠杆菌平均杀灭对数值均>5.00. - 在 19-21℃条件下,有效氯含量为 500mg/L 的消毒液溶液,作用 60min,对枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值均>5.00. - 所试有效氯含量为 500mg/L 的消毒液溶液,对木质桌面擦拭消毒作用 25min,对物体表面自然菌的平均杀灭对数值>1.0 (2.25-2.98),符合 2002 年版《消	瓶	15000

		毒技术规范》的要求。		
18	碘伏	1. 用途：适用于手术部位及注射部位的皮肤消毒 2. 规格：100ml/瓶 3. 杀灭微生物类型：杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 4. 主要成分有效碘含量为0.45%-0.55% (W/V)	瓶	5000
19	75%/100ml酒精	1. 用途：适用完整皮肤表面的消毒 2. 规格：75%*100ml 3. 杀灭微生物类型：杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌。 4. 主要有效成分及含量：主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5% (V/V)	瓶	5030
20	免洗手消毒液	1. 用途：适用于外科手消毒和卫生手消毒 2. 规格：100ml 3. 杀灭微生物类型：杀灭肠道致病菌，化脓性球菌，致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 4. 主要成分及含量：主要有效成分消毒凝胶，特定添加保湿滋润成分，乙醇含量75%-85% (V/V)	瓶	5000
21	过氧乙酸A、B液	1. 用途：适用于硬质物体表面消毒及透析机管路消毒和医院器材灭菌。 2. 规格：2500ml, A、B液 3. 杀灭微生物类型：杀灭肠道致病菌，化脓性球菌和细菌芽孢。 4. 主要成分及含量：以过氧乙酸为主要有效成分和二元包装消毒液，混合后过氧乙酸含量为150g/L-180g/L (w/v)	套	195
22	泡腾片	1. 用途：日常杀菌，家居清洁， 2. 规格：不小于80片/瓶 3. 可杀灭菌：肠杆菌、黄金葡萄球菌、铜绿假单胞黑菌、细菌芽孢、白色念球菌、并能灭活病毒。	瓶	2000
23	含氯消毒片	1. 用途：适用于环境，一般物体表面消毒 2. 规格：不小于80片/瓶 3. 主要有效成分及含量：三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为36%-44% (W/W)，可杀灭肠道致病菌和化脓性球菌。 4. 配制方法（消毒水：水）：（1片：1kg） 5. 有效成分含量（mg/L）：500	瓶	2000

		6.消毒时间：20分钟 7.消毒方法：擦拭或浸泡		
24	优氯净	1. 白色颗粒状固体 2. 含量 56% 3. 易溶于水，PH 为 5.5-5.6 4. 作用：可杀灭细菌芽孢，细菌繁殖体，真菌等各种致病性微生物，快速杀灭并能够抑制循环水，冷却塔，水池等系统的蓝绿藻，红藻，海藻等藻类植物。对循环有水系统的硫酸还原菌，铁细菌，真菌等有杀灭作用。	袋	20000
25	一次性使用负压采血管	1.用途：临床检验用静脉血样的采集 2.规格：不小于5ml 3.结构：由试管，管塞，管帽组成。采血管中可添加肝素钠，EDTA，抗凝剂，枸橼酸钠，促凝剂，肝素锂，分离胶促凝剂。 4生产厂家具有医疗器械生产许可证。	支	10000
26	现场采集箱	1.用途：应急事件处理预案中必需具备的现场生物类样品采样装备，主要用于人和动物微生物样本采集。 2.材质：铝合金箱体，使用蓝色合成光面板材，有“卫生应急队伍装备系列”、“传染病控制类”及“生物样品采样箱”字样。	套	10
27	样本运送箱	1. 用途：UN2814 类，UN3373 类，UN2900 类生物样本公路运输 2. 有效容积：11 升 3. 通用冰排：8 块 4. 箱体材质：PP 外箱 5. 隔热材料：PU 6. 绝缘厚度：35MM 7. 密封试验：95 千帕密封罐（次级容器），能承受在-40℃至±55℃温度范围内 95kPa 的内部压力不渗漏。	套	15
28	雨鞋	1. 耐酸、耐碱、耐油 2. 鞋底采用防滑耐磨牛筋打底，独特的粗线条盘旋底纹设计，使鞋子有更强的抓地力更稳固。材质 pvc 牛筋底 3. 鞋子内衬采用防滑薄棉内衬，排气吸汗增强摩擦力，防止内底打滑	双	500
29	医用冰箱	1、产品类型：立式，单门，风冷，双层钢化玻璃门设计；	个	4

		2、有效容积：>310升。 3、外形尺寸：≤600*650*1950mm 4、控制系统：微电脑控制,精准控温，箱内温度控制在2℃~8℃范围内，温度显示精确0.1℃；箱内相对湿度范围在35%-75%。配有湿度显示，湿度显示精度1%； 6、制冷系统：配有知名品牌压缩机、风机，配备高效的翅片式蒸发器。 7、箱内配置：配备有LED照明灯及储物搁架，储物搁架不少于4层，储物搁架间距可调； 8、报警功能：自带超温报警功能、超湿报警功能、开门超时报警功能、传感器故障报警功能，断电报警功能。具有声音蜂鸣以及灯光闪烁两种报警方式。 9、人性化设计： 产品具有密码保护，防止参数随意调整； 具有压机保护，延长压机使用寿命； 具有宽电压设计187~242V，防止部分地区电压不稳定，影响使用； 冷凝水自动蒸发，不用人工倾倒； 带有双锁功能，产品本身自带锁组，并提供可挂锁的锁孔； 10、生产厂家具有医疗器械生产许可证。 11、投标产品具有医疗器械注册证。		
30	帐篷	1. 产品规格：宽 4M，长 5M 2. 产品 救灾帐篷,抗冻抗寒，防风防雨，做工精细，印字清晰，支架坚固，强力承重！ 3. 材质：篷布材料为牛津布	个	15
31	电动喷雾器	1. 动力类型：电动 2. 容量：不小于 16L 3. 容量材料：PE 4. 工作压力：0.2-0.4Mpa 5. 电池规格：12V，8AH/12AH	个	500
32	核酸试剂盒	核酸提取试剂： 1. 提取方法：磁珠法病毒基因组 2. 用途：用于核酸的提取，富集，纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 3. 有效期：酶在-20℃保存，试剂盒其他组分置于室温 15-25℃保存。 4. 其中液体装置应不少于标示值 5. 检测国家参考品阴阳性符合率为 100%	套	40000

		6. 重复性,批间差CT 值之间变异系数 $\leq 5\%$ 。 核酸检测试剂盒: 1. 提取方法: 荧光 PCR 法 2. 检测位点: ORF1ab 基因、N 基因 3. 保存温度: $-20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 4. 样本类型: 咽拭子、痰液、肺泡灌洗液等 5. LOD 不高于 500copies/ml, 中检院检测国家灵敏度参考品, 可检出 S1-S6水平 (137 copies/ml) 6. 检测国家参考品阴阳性符合率为 100%		
33	喷壶	1. 容量: 不小于 2L 2. 材料: PE+PP 3. 可旋转调节雾化/水柱状态 4. 瓶身有刻度 5. 升级开关按压, 可锁住或者解锁	个	100
34	呼吸机	1 临床适用范围 1.1 外置空气压缩机型呼吸机, 适用于儿童、成人 1.2 可进行有创通气 2 模式及呼吸方式 2.1 容量控制 VCV 2.2 压力控制 PCV 2.3 同步间歇指令通气 SIMV 2.4 持续气道正压 CPAP 3.1 潮气量100ml—2000ml 3.2 吸气峰流速0—198L/min 3.3 吸气压力0—120cmH ₂ O 3.4 吸气时间0.1—5秒 3.5 吸气上升时间0—0.4秒 3.6 呼吸频率4—100次/min 3.7 PEEP 0—50cmH ₂ O 3.8 窒息通气时间间隔15—45秒 3.9 吸入气氧浓度21—100Vol% 3.10 触发方式同时具有压力触发和流量触发两种触发方式 3.11 呼气触发灵敏度手动可调, 范围: 占吸气峰流速的1—70%。 4 监测功能 4.1 屏幕要求单个屏幕 ≥ 12 寸彩色触摸屏, 同屏显示压力、流速、容量三个波形和压力容量环, 流量容量环两个环	台	10

		4.2 语言要求：全中文操作界面，中文报警 4.3 屏幕监测 同时显示压力-时间曲线、流速-时间曲线、容量-时间曲线和压力容量环，流量容量环 肺功能参数监测： 顺应性 气道阻力 呼吸功：病人做功、呼吸机做功 时间常数 浅快呼吸指数 口腔闭合压（P0.1） 弹性 4.4 通气参数监测输送氧气浓度 吸气末端压力 呼气末端压力 平台压力 平均气道压力 峰值压力 呼出每分钟通气量 自主呼出每分钟通气量 呼出潮气量 自主呼出潮气量 呼吸频率 呼吸比 5 报警功能 5.1 分级报警，全中文提示报警信息 5.2 报警事件记录 5.3 气道压力高、低报警 5.4 呼出潮气量过高过低报警 5.5 呼吸频率过高报警 5.6 分钟通气量高、低报警 5.7 窒息报警，并可设置各种窒息通气模式及参数确保病人安全 6 主要配置要求 6.1 主机 6.2 触摸液晶显示屏 6.3 台车		
35	经鼻高流量	1、国产品牌，全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件，需在《产品注册证》上要明确体现。 2、流量设置调节范围：2L-60L。 3、可实现 60L 以上高流速的情况下气体温度达 37℃、相对湿度 100%。	台	10

	4、支持 1L 和 5L 两种流量调节精度，流量 2L-25L 时调节精度为 1L、流量 25L-60L 时调节精度为 5L。 5、温度设置调节范围值为：31℃-37℃（7 档温度可调）。在最高流速下温度也可设置为 37℃。 6、具备多点温湿度传感器。 7、采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。 8、主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。 9、内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示 1 天、3 天、7 天的温度、流量、氧流量治疗波形。 10、机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。 11、机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。 12、机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。（手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。 13、内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。 14、具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为 34℃。 15、彩屏，尺寸≥4.2 英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。 16、可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围 1-96 小时。 17、具备水位报警功能。 18、加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。 19、无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水箱自动加水。 20、提供鼻塞（大中小号）、气管切开接口等多种患者连接界面。 21、提供配套移动台车和吊臂。 22、采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。	
--	---	--

		23、报警提示功能：管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示。		
36	监护仪	1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手，方便移动。 1.3、8.4英寸彩色LED背光液晶显示屏，分辨率800*600像素。 1.4、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间4小时。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 2.2、配置3/5导心电监护，支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc实时测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 2.4、支持24种心律失常分析，包括房颤分析，并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用 3：系统功能： 3.1、可从医院HIS系统同步病人信息到监护仪，病人信息包括：病历号，姓名，出生日期和性别。 3.2、支持24小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，包括全部，标准，ECG，血流动力学等。 3.3、支持200条事件存储与回顾。	台	20
37	除颤仪	1工作环境： 1.1 工作和存储最高海拔高度≥ 15000英尺（4500米） 1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃ 1.3 环境湿度：15%到95% 2 性能要求： 2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 2.2显示屏≥ 7寸高分辨率彩色TFT显示屏。 2.3除颤能量的最高能量≤ 200J 2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选	台	5

		择$\leq 160\text{J}$ 2.5手动除颤能量最小是1J 2.6 AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式 2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。 2.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能 2.10具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间$\leq 8\text{秒}$ 2.11主机≥ 3道波形显示 2.12可进行持续心电监护，可识别≥ 9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 2.13标配三导心电监护功能 2.14具备事件标记功能 2.15具备生命体征趋势回顾功能 3 电池 3.1 电池上具备电量容量状态指示灯 3.2 设备所有功能全开时电池使用时间≥ 2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电 3.3 可重复充电锂电池，≥ 100次最高能量充电/电击 3.4 提示电池电量低时主机还可进行≥ 10分钟监护时间和≥ 6次最大能量放电 3.5 电池具有快速充电技术，≤ 2小时可充电到80%，≤ 3小时充电到100% 4 安全性： 4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。 4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 4.3主机实现打印最近≥ 1次每小时自检，最近≥ 5次每日自检，最近≥ 50次每周自检的报告结果。 4.4主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。 5 数据存储：		
--	--	---	--	--

		5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8小时的2条持续 ECG波形 5.2 最多可存储≥ 50个时长约30分钟的事件概要 5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息 6 打印机： 6.1≥ 50mm热阵列打印机 6.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要 ECG 导联，附带事件注释和测量结果 6.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警 6.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息		
38	电子喉镜	1、显示器能上下$0^{\circ} \sim 130^{\circ}$转动，左右$0^{\circ} \sim 270^{\circ}$转动 2、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤ 30mm 3、一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm 4、渐缩型镜片前端厚度：12.5mm 5、镜片角度：42度 6、视场角$60^{\circ} \pm 15\%$ 7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥ 150Lux 8、显示器线素不低于320×240 9、分辨率≥ 3.72 LP/mm 10、纺锤型短手柄设计，握持舒适 11、具有特殊防雾功能 12、充电器输入：100-240VAC 50/60Hz 13、充电器输出：5V，1000mA 14、充电时间：< 3小时 15、持续放电时间：> 3小时 16、充电次数：> 300次 17、内置可充电式锂离子聚合物电池 18、由厂家负责售后服务	台	5

第五部分合同格式

(本合同为货物采购协议范本，仅供参考)

甲方：

乙方：

根据2020年月日，巨鹿县支持应急物资保障体系建设项目公开招标项目的中标通知书要求，经协商一致，甲、乙双方达成以下合同：

第一条 项目清单

序号	产品名称	品牌	型号	单位	数量	单价(元)	金额(元)
合计金额(大写)							

注：合计金额包括采购货物价款、税金、包装、运输、安装调试等全部费用。

第二条 质量保证

- 乙方所提供的货物质量、货物样式等必须与采购文件相一致。
- 乙方必须保证所供货物完全符合采购文件规定的质量、规格的要求，出现的质量问题由乙方负责免费更换。
- 为确保产品按时、保质、保量供货，交货验收均严格按照采购文件规定的标准执行。

第三条 交货时间、地点

交货时间、地点：签订合同后90日历天内交货、甲方指定地点。

第四条 售后服务

- 质保期：货物安装验收后12个月
- 乙方应按照国家有关法律法规的“三包”规定和中标通知书要求为甲方提供售后服务。

第五条 付款方式

- 资金性质：国家资金
- 付款方式：签订合同后，支付合同总金额的 50%，乙方出具本次支付金额的增值税发票；乙方将全部货物送达到甲方指定地点后，支付合同总金额30%，乙方出具本次支付金额的增值税发票，安装验收完成后，支付合同总金额的 17%，乙方出具本次支付金额的增值税发票；合同总金额的3%为质保金（或提供合同总金额3%的银行保函），一年后无质量问题一次性付清，出具本

次支付金额的增值税发票。

第六条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准等质量不合格的，自甲方向乙方提出更换要求之日起，乙方每日以合同总价款的3%向甲方支付违约金，超过30日的，甲方有权解除合同，自通知解除合同之日起10日内，乙方负责取回已供货物，在取回前应向甲方按照合同总价款的20%支付赔偿金，否则甲方有权留置已供货物。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方逾期交货的，每日以合同总价款的3%向甲方支付逾期交货违约金，超过30日的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的20%赔偿甲方损失，实际损失超过该赔偿数额，则甲方有权继续向乙方追讨。

4. 乙方未按本合同承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

第七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第八条 不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，并在规定期限内提供相应证明。未履行完的合同部分是否继续履行，如何履行等。可由双方协商确定。对确为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第九条 合同生效及其他

1. 本合同经双方签字盖章后生效，合同一式六份，甲方三份，乙方三份。

2. 合同执行过程中发生争执，由双方友好协商解决，协商不成时，任何一方可以向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十条 未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》和《合同法》及相关法规执行。

甲方：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

联系方式：

邮政编码：

开户银行：

账号：

乙方：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

联系方式：

邮政编码：

开户银行：

账号：

行号：

日期： 2020 年 月 日

日期：2020年 月 日

第六部分 投标文件格式

一、封页

巨鹿县支持应急物资保障体系建设项目

投 标 文 件

项目编号：

投标单位：_____ (公章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

编制时间：_____

目 录

(目录自拟, 须标注页码)

二、投 标 函

巨鹿县发展和改革局（科工）：

我们收到贵公司招标文件，经详细研究，我们决定参加巨鹿县支持应急物资保障体系建设项目的投标活动。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并为之负法律责任。

- 1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供所需货物及技术服务。

投标总报价为人民币（大写）_____（小写）_____

质量标准：_____供货期：_____

- 2、我方按招标文件规定提交投标文件。

3、如果我们投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成供货任务。

- 4、我们愿意提供招标文件中要求的所有资料。

5、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，我们认为你们有权按照《中华人民共和国政府采购法》及招标文件的评分标准和定标原则确定中标单位。

- 6、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7、我们同意按招标文件文件规定已交纳保证金_____元，如我方中标同意完全遵守河北君磊招标咨询有限公司的各项规定。

- 8、我方的投标文件在投标截止后 90 天内有效。

- 9、我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

10、我方承诺，如果我方中标，我方将按照招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

- 11、所有有关投标的函电，请按下列地址联系：

单 位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

年 月 日

三、投 标 报 价 一 览 表

项目名称：

项目名称	
投标报价（元）	小写：（人民币）_____ 大写：_____
产品质量	
供货期	（日历天）
备注	
投标单位名称（公章）法定代表人：（签字或盖章） 年 月 日	

注：本项目仅限投报一种货物配置及报价，项目报价包含货物本体及到采购人指定地点的运输、售后服务及各项税金等。如出现任何可选性第二种货物配置备选方案，则为无效

四、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系_____（投标人单位名称）的法定代表人。特此证明。

投标人： （盖公章）

日期： 年 月 日

法定代表人身份证正反面扫描件

五、法人代表授权委托书

本授权委托书声明：

我_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为公司代理人，以_____公司的名义参加_____的招标投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托，特此委托。

委托代理人：_____（签字） 性别：_____ 年龄：_____

身份证号：_____ 职务：_____

投标单位：（公章） 法定代表人：（签字及印鉴）

附：法定代表人身份证扫描件、被委托人身份证扫描件

日期： 年 月 日

六、投标保证金凭证扫描件

七、 投标报价明细表及供货方案

目 录

- (一)、投标报价说明
- (二)、投标报价明细表
- (三)、投标货物介绍
- (四)、 技术偏离情况
- (五)、投标商务偏离情况
- (六)、供货方案

(一)、投标报价说明

1. 本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2. 清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括货物本体含税价、货物运输到合同指定地点的费用、验收等。
3. 本报价的币种为人民币。

(二)、 投标报价明细表

项目名称：

序号	名称	数量	单位	单价（元）	总价（元）	品牌型号
合计						

投标单位：（公章）

日期： 年 月 日

（三）、投标货物报告

1. 投标货物名称 2. 货物的型号和规格、技术参数 3. 数量

序号	名称	型号	主要参数	数量	单位	备注

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

（四）技术偏离表

序号	货物名称	数量	招标文件技术规范要求	投标文件对应技术规范	响应/偏离

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

（五）商务条款响应偏离表

序号	招标文件要求商务条款	投标人具备的商务条款	响应/偏离	说明
1	投标文件份数			
2	★供货时间			
3	项目实施地点			
4	★质保期			
5	★质量标准			
6	投标有效期			
7	投标保证金			
8	其他偏离			

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

(六)、 供货方案

1、供货方案

交货地点、交货时间、交货方式、交货进度及运输条件。

2、售后服务承诺和维护的相关说明。

3、质量保证措施

4、投标单位认为有必要说明的其他问题。

八、资格证明文件

附：营业执照、资质证书等相关资格证明文件

九、投标人认为需要提供的其他资料

第七部分 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合本项目的实际情况，本着保护竞争，维护公正性、公平性和严肃性，特制定本评分标准和定标原则。

本项目采用综合评分法，评标程序及定标原则如下：

一、初步评审

依据招标文件中的条款对投标文件进行初步审查，包括资格审查和符合性审查。

附：资格审查评审要求

序号	项 目 内 容
1	法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书：格式、内容、签章有效
2	投标保证金：符合招标文件要求，附投标保证金缴纳证明或投标保函、
3	营业执照副本（三证合一的统一社会信用代码证），投标文件附原件的扫描件
4	资质证书
5	在“信用中国”网站查询到供应商为失信被执行人的，将否决其响应文件。供应商未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，资格审查不通过

说明：1、以上表格中要求的所有证件，投标文件中附原件扫描件；

2、以上各项必须按要求全部通过，才能进入下一步评审。

附：符合性评审要求

序号	符合性审查内容	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	投标文件签章是否有效				
2	产品质量符合招标文件及国家相关规定				
3	投标文件格式是否招标文件规定要求、内容是否齐全				
4	投标报价未超出招标文件规定的最高限价				
5	投标的其它方面是否符合招标文件规定的实质性要求				
6	供货期符合招标文件要求				
结 论（是否通过）					

二、详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标单位的投标文件进行详细评审，综合考虑供应商所报货物价格、技术参数、供货方案、售后服务承诺等各项因素，按照“综合实力最强、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准，得分最高”的方法对各供应商进行评审打分，择优选择供应商。在全部符合招标文件要求的情况下，以得分最高的作为确定成交供应商的条件。

附综合评分表

三、定标原则：

评分项目		最高分	评分标准与分值
投标报价得分		30 分	取所有有效投标报价最低报价作为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。得分结果保留两位小数。 备注：未实质性响应招标文件的投标人的投标报价不参与报价得分的计算。 有效报价是指该项目资格检查、符合性检查合格，高于成本价且低于最高限价的投标人的报价。
技术部分	技术指标和配置	40 分	不能实质性满足招标文件技术指标、参数要求的为无效标书。优于招标文件技术指标、参数要求的得 35.01-40 分，完全满足招标文件技术指标、参数要求的得 20.1-35 分，基本满足招标文件技术指标、参数要求的得 0-20 分。
	产品的品牌、性能、质量	10 分	评委根据投标单位提供的产品的品牌、性能、质量进行评议（5 分）：8 分 ≤ 优 ≤ 10 分；6 分 ≤ 良 < 8 分；0 分 < 一般 < 6 分。
	供货方案	10 分	根据投标人对本项目的供货方案（运输、交付、验收）综合打分，8 分 ≤ 优 ≤ 10 分；6 分 ≤ 良 < 8 分；0 分 < 一般 < 6 分。
	售后服务	10 分	根据投标人对本项目的售后服务方案（应急故障处理、服务保障等）综合打分，8 分 ≤ 优 ≤ 10 分；6 分 ≤ 良 < 8 分；0 分 < 一般 < 6 分。

1、定标原则：采购人授予评标委员会按综合得分高低进行排序，按综合得分高低排序确定得分最高者为第一中标候选人，如果最高得分出现并列情况，以并列第一投标人商务报价低者为第一中标候选人。若第一中标候选人单位因故放弃中标，则综合得分排名第二中标候选人为中标候选单位，依次类推。

“根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。”

2、评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

3、在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

第八部分 补遗书及答疑纪要（待发）